

## RKHi EMISOR con FLUIDO TÉRMICO DIGITAL PROGRAMABLE CPL



### Características:

- Display LCD retroiluminado en azul.
- Bloqueo de teclado.
- Tres niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo.
- Limitador térmico de seguridad.
- Elementos de aleación de aluminio inyectado.
- Termostato de ambiente digital, sensibilidad  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ .
- Termómetro digital ajustable.
- Soportes a pared de seguridad.
- Suministrado con manguera de 1.2m para conexión eléctrica con clavija.
- Accesorios compatibles:

Centralita de Hilo Piloto de seis órdenes.

Centralita multizona mediante corrientes portadoras (CPL). **PG-4Z**

Racionalizador de potencia (CPL). **RG-CPL**

		RK4Hi	RK6Hi	RK8Hi	RK10Hi	RK12Hi
Potencia	W	500	750	1000	1250	1500
Intensidad	A	2.2	3.3	4.3	5.4	6.5
Tensión		220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Grado de protección IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Color		Blanco RAL9010	Blanco RAL9010	Blanco RAL9010	Blanco RAL9010	Blanco RAL9010
Certificados		CE	CE	CE	CE	CE
Medidas*	mm	435x580x100	595x580x100	755x580x100	915x580x100	1075x580x100
Peso	kg	9.5	13	16.5	20	23.5
Medidas embalaje	mm	490x660x150	490x660x150	490x660x150	490x660x150	490x660x150
Peso embalaje	kg	10.5	14	17.5	21	25
EAN 13		8432336411304	8432336411303	8432336411302	8432336411301	8432336411300

\*Separación de la pared 2cm.