

ADS

Acumulador estático automático, máximo aprovechamiento de las Tarifas Eléctricas con Discriminación Horaria (DH).



Características técnicas

- ▶ Termostato de carga automático con tecnología DUAL SENSOR.
- ▶ Termostato de seguridad con rearme manual.
- ▶ Regulador termostático de descarga.
En el ADS-84/14 y ADS-84 este regulador es automático, no incorporando el mando de descarga.
- ▶ Aislamiento Microtherm G de 12 mm, vermiculita y fibra ecológica.
- ▶ Cámaras de aire lateral, frontal y posterior.
- ▶ Estructura de acero con acabado en epoxi RAL 9010.
- ▶ Soportes termoplásticos de alta resistencia a los agentes químicos de los productos de limpieza.

Para carga de 8 horas		ADS-84	ADS-124	ADS-168	ADS-208	ADS-2412	ADS-2812	ADS-3216
Potencia	W	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200
Intensidad	A	3.5	5.2	7.0	8.7	10.4	12.2	13.9
Horas de carga	h	8	8	8	8	8	8	8
Energía acumulada	kWh	6.4	9.6	12.8	16.0	19.2	22.4	25.6
EAN13		8432336101106	8432336101205	8432336101304	8432336101403	8432336101502	8432336101601	8432336101700

Para carga de 14 horas		ADS-84/14	ADS-124/14	ADS-168/14	ADS-208/14	ADS-2412/14	ADS-2812/14	ADS-3216/14
Potencia	W	450	675	900	1125	1350	1575	1800
Intensidad	A	2.0	2.9	3.9	4.9	5.9	6.8	7.8
Horas de carga	h	14	14	14	14	14	14	14
Energía acumulada	kWh	6.3	9.4	12.6	15.7	18.9	22.0	25.2
Tensión		220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Grado de protección IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Medidas	cm	31.5x73x16.5	43x73x16.5	54.5x73x16.5	66x73x16.5	77x73x16.5	89x73x16.5	99.5x73x16.5
Peso instalado	kg	44.5	64	84.5	104	124	144.5	164
Peso total embalado	kg	45	66	86	106	126	146	166
Bloques de acumulación de 8.5 kg		4	-	8	4	12	8	16
Bloques de acumulación de 13 kg		-	4	-	4	-	4	-
EAN13		8432336101717	8432336101724	8432336101731	8432336101748	8432336101755	8432336101762	8432336101779