

PH

Convector mural



Caraterísticas técnicas

- ▶ Rango de potencia desde 750 a 2000 W.
- ▶ Dos potencias seleccionables en todos los modelos, a excepción del PH-75 y PH-75T.
- ▶ Protección Anti-hielo.
- ▶ Termostato de ambiente incorporado $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Limitador térmico de seguridad.
- ▶ Indicador luminoso de consumo.
- ▶ Estructura de acero acabado en epoxi RAL 9010.
- ▶ Suministrado con manguera de 1.2 m y clavija para conexión eléctrica.
- ▶ Suministrado con sistema de fijación a la pared.
- ▶ Mandos de control protegidos por tapa de policarbonato ahumado.
- ▶ Resistencia blindada y aleteada.

MODELO		PH-075	PH-125	PH-150	PH-200
Potencia	W	750	1250 (625+625)	1500 (750+750)	2000 (1000+1000)
Intensidad	A	3.3	5.4	6.5	8.7
Tensión		230-240 V	230-240 V	230-240 V	230-240 V
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP		IP24	IP24	IP24	IP24
Medidas*	cm	41x41x8	56x41x8	63x41x8	78x41x8
Peso	kg	4	5	5.5	6.5
Peso embalado	kg	4	6	6	8
EAN13		8432336601408	8432336601507	8432336601606	8432336601705

*Separación de la pared 2.5 cm