

PHM

Convector mural



Para satisfacer las solicitudes de los clientes, **GABARRÓN** también ofrece un gama básica para aquellos que no precisan un convector con programador y sólo necesitan un sencillo control analógico.

En este sentido la línea PHM incluye un interruptor ON-OFF y un termostato de ambiente que mantiene la temperatura deseada en cada momento a través de su sencillo control analógico.

Caraterísticas técnicas

- ▶ Rango de potencia desde 750 a 2000 W.
- ▶ Protección Anti-hielo.
- ▶ Termostato de ambiente incorporado.
- ▶ Limitador térmico de seguridad.
- ▶ Indicador luminoso de consumo.
- ▶ Estructura de acero acabado en epoxi RAL 9010.
- ▶ Suministrado con manguera de 1.2 m y clavija para conexión eléctrica.
- ▶ Suministrado con sistema de fijación a la pared.

MODELO		PHM-075	PHM-125	PHM-150	PHM-200
Potencia	W	750	1250	1500	2000
Intensidad	A	3.3	5.4	6.5	8.7
Tensión		230-240 V	230-240 V	230-240 V	230-240 V
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Medidas*	cm	41x41x8	56x41x8	63x41x8	78x41x8
Peso	kg	3.5	4	4.5	5.5
Peso embalado	kg	4	5	5	6
EAN13		8432336601415	8432336601514	8432336601613	8432336601712

*Separación de la pared 2.5 cm