

# RXF

## Emisor de inercia térmica, digital



Para 2000 W consultar.

### Características técnicas

- ▶ Display para visionado de información.
- ▶ Posibilidad de bloqueo de teclado.
- ▶ Selector de temperatura digital con visión de temperatura real y temperatura de consigna.
- ▶ Selector de tres niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo.
- ▶ Termostato de ambiente digital de sensibilidad  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ .
- ▶ Potencias de 500 a 2000 W.
- ▶ Limitador térmico de seguridad.
- ▶ Elementos de aleación de aluminio extrusionado acabado en epoxi RAL 9010.
- ▶ Suministrado con manguera de 1.2 m con clavija para conexión eléctrica.



MODELO		RX4F	RX6F	RX8F	RX10F	RX12F
Potencia	W	500	750	1000	1250	1500
Intensidad	A	2.2	3.3	4.3	5.4	6.5
Tensión		220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Medidas*	cm	41.5x58x10	57.5x58x10	73.5x58x10	89.5x58x10	105.5x58x10
Peso	kg	8	11	13.5	16	19
Peso embalado	kg	9	12	15	17	20
EAN13		8432336408762	8432336408786	8432336408809	8432336408823	8432336408847

\*Separación de la pared 2 cm