

RFF

Emisor con fluido térmico, digital



Para modelo RFC (perfil bajo 43 cm) consultar.

Características técnicas

- ▶ Display para visionado de información.
- ▶ Posibilidad de bloqueo de teclado.
- ▶ Optimizador de control electrónico ETCO para la gestión del flujo de electricidad.
- ▶ Selector de temperatura digital con visión de temperatura real y temperatura de consigna.
- ▶ Selector de tres niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo.
- ▶ Termostato de ambiente digital, sensibilidad $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Potencias de 375 a 2000 W.
- ▶ Limitador térmico de seguridad.
- ▶ Elementos de aleación de aluminio inyectado acabado en epoxi RAL 9010.
- ▶ Suministrado con manguera de 1.2 m para conexión eléctrica.
- ▶ Compatible con soporte de ruedas ofrecido como accesorio.



MODELO		RF6F	RF8F	RF10F	RF12F	RF13F	RF14F
Potencia	W	750	1000	1250	1500	1750	2000
Intensidad	A	3.3	4.3	5.4	6.5	7.6	8.7
Tensión		220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Medidas*	cm	57.5x58x10	73.5x58x10	89.5x58x10	105.5x58x10	113.5x58x10	121.5x58x10
Peso	kg	13	17	20	23.5	27.5	29.5
Peso embalado	kg	14	18	21	25	29	31
EAN13		8432336406300	8432336406409	8432336406508	8432336406607	8432336406706	8432336406805

*Separación de la pared 2 cm