

DILIGENS

Emisor eléctrico sin fluido térmico,
Digital Programable y controlable mediante conexión wifi con Sistema G Control

Características Técnicas

- Optimizador de control electrónico ETCO para la gestión del flujo de electricidad.
- Display LCD retroiluminado en blanco.
- Programador individual diario y semanal con selector de niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo.
- Sistema G Control integrado para configuración y control remoto del emisor vía internet.
- Selector de temperatura digital y visión de temperatura de consigna.
- Función de detección de ventanas abiertas.
- “Adaptive Start” control de puesta en marcha adaptable.
- Posibilidad de Geolocalización a través de conexión a internet.
- Termostato de ambiente digital de alta sensibilidad $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Función de bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Termómetro digital ajustable.
- Elementos de diseño recto de aleación de aluminio inyectado con acabado en epoxi RAL 9010.
- Rango de potencias desde 500 a 2000 W.
- Posibilidad de configuración del sistema en modo manual o automático según preferencias.
- Suministrado con manguera y clavija para conexión eléctrica.
- Fácil y rápida instalación, gracias al soporte patentado, diseñado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y sin necesidad de metro o nivelador.
- Centralita G Control Hub ofrecida como accesorio para el control y gestión del emisor vía wifi.
- Medidor de Potencia G Control ofrecido como accesorio para el control y gestión del consumo eléctrico de la vivienda.



EcoSeco
Technology



MODELO		DIL4GC	DIL6GC	DIL8GC	DIL10GC	DIL12GC	DIL14GC
Potencia	W	500	750	1000	1250	1500	2000
Intensidad	A	2,2	3,3	4,3	5,4	6,5	6,5
Tensión		220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Medidas*	cm	43,5x58x8	59,5x58x8	75,5x58x8	91,5x58x10	107,5x58x8	122x58x8
Peso neto	kg	7,5	10	12,5	15	18	20,5
Peso embalado	kg	8,5	11,5	14,5	17	20	22,5
EAN13		8432336422409	8432336422423	8432336422447	8432336422461	8432336422485	8432336422508

*Separación de la pared 2 cm